



LOWARA Pompe submersible Série: DOMO roestvaststaal monofase

Caractéristiques

Série: DOMO

Fréquence: 50Hz

Raccord: Taraudé (BSPP)

Matériau du corps du pompe: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4301

Matériau du carter du pompe: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Classe de protection (Valeur IP): IPX8

Classe d'isoaltion selon IEC: F

Débit maximum	Débit nominal	Immersion max.	Avec flotteur	Type d'interrupteur	Tension d'alimentation	Longueur du conducteur de raccord	Régime	Mesure de raccord	Article
l/min	m ³ /h	m				m	rpm		
15500	15.5	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548903
15500	15.5	5	Oui	Interrupteur à flotteur	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548875
19000	19	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548874
19000	19	5	Oui	Interrupteur à flotteur	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548873
19000	19	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	1.1/2" [40]	13548890
24000	24	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548879
24000	24	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548904
24000	24	5	Oui	Interrupteur à flotteur	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548878
27000	27	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548882
27000	27	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548905
30000	30	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548877
30000	30	5	Oui	Interrupteur à flotteur	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548876
30000	30	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548891
36000	36	5	Non		1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548881
36000	36	5	Oui	Modèle magnétique	1 x 230V AC	10	2850	2" [50]	13548892

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.