



VAG Clapet anti-retour Série: Reto-Stop Type: 21122 Fonte nodulaire Bride PN10/16

Caractéristiques

Série: Reto-Stop

Type: 21122

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1030

Revêtement du surface: Revêtu époxy (int.- et ext.)

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Norme de face à face: EN 558, Série 48

Température maximum de service: 50 °C

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Matériau du joint du couvercle	Température minimum de service °C	Pression maximum différentielle à 20 °C bar	Article
DN40	PN16	180	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674165
DN50	PN16	200	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674166
DN65	PN16	240	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674167
DN80	PN16	260	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674168
DN100	PN16	300	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674169
DN125	PN16	350	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674170
DN150	PN16	400	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674171
DN200	PN10	500	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	10	12674173
DN200	PN16	500	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674172
DN250	PN10	600	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	10	12642183
DN250	PN16	600	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12618669
DN300	PN10	700	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	10	12674175
DN300	PN16	700	Clapet à battant	EPDM	EN-JS1030	EN-JS1030	EPDM	-10	16	12674174

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.