

EUROFLUID Embase en fonte NG6 EM{S}213



Caractéristiques

- Taille: NG6/Cetop 3
- Matériau: Fonte
- Position P et T: Bout
- Position A et B: Côté
- Pression de service maximum: 310 bar
- Raccords: P,T: 1/2" BSP A,B 3/8" BSP



Nombre de vannes	Préparé pour la soupape de décharge	Préparé pour 2/2 valve?	Article
1	Non	Non	12564047
1	Oui	Non	12564060
1	Oui	Oui	12564085
2	Non	Non	12564048
2	Oui	Non	12564061
2	Oui	Oui	12564086
2	Non	Non	1021263
3	Non	Non	12564049
3	Oui	Non	12564062
3	Oui	Oui	12564087
3	Non	Non	12564058
4	Non	Non	12564236
4	Oui	Non	12564063
4	Oui	Oui	12564088
4	Non	Non	12564059
5	Non	Non	12564050
5	Oui	Non	12564064
5	Oui	Oui	12564089
6	Non	Non	12564051
6	Oui	Non	12564065
6	Oui	Oui	12564090
7	Non	Non	12564052
7	Oui	Non	12564066
7	Oui	Oui	12564091
8	Non	Non	12564053
8	Oui	Non	12564067
8	Oui	Oui	12564092
9	Non	Non	12564054
9	Oui	Non	12564068
9	Oui	Oui	12564093
10	Non	Non	12564055
10	Oui	Non	12564069
10	Oui	Oui	12564094

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Nombre de vannes	Préparé pour la soupape de décharge	Préparé pour 2/2 valve?	Article
11	Non	Non	12564056
12	Non	Non	12564057

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.