



## Robinet pour air comprimé Type: 770 Fonte malléable Taraudé (BSPP)/Raccordement à pinces

### Caractéristiques

**Type:** 770

**Modèle:** Robinet pour air comprimé

**Matériau du boîtier:** Fonte malléable

**Raccord:** Taraudé (BSPP)

**Raccord 2:** Raccordement à griffes

**Distance entre-griffe:** 42 mm


### Caractéristiques [2]

**Classe de pression:** PN10

**Température minimum de service:** -10 °C

**Température maximum de service:** 80 °C

**Pression maximale à 20 °C:** 10 bar



Largeur nominale	Joint	Article
1/2" [15]	Laiton	13446058
1/2" [15]	Caoutchouc	13446057
3/4" [20]	Laiton	13446059
3/4" [20]	Caoutchouc	13255140
1" [25]	Laiton	12494375
1" [25]	Caoutchouc	13446060

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.