CONACO Filtre en Y Type: 1181 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) Class 800



Caractéristiques

Type: 1181
Norme: ASME
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Matériau d'élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du joint du couvercle: Graphite enroulé en spirale
Matière du bouchon de purge: ASTM A182 F316
Température minimum de service: -29 °C
Température maximum de service: 538 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 1 bar

Application

- Gaz, vapeur, eau, huile et autres fluides de traitement
- Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques

- Conduites horizontales
- Conduites verticales à flux descendant
- Pression différentielle max. de 0,5 bar
- Adapté aux conduites d'aspiration et de refoulement
- Équipé de série d'un bouchon de vidange

Options

- Disponible avec différentes perforations
- Disponible avec certificat de matériau EN 10204 3.1

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Longueur totale	Taille de perforation	Avec raccords de mesure	Exécution du couvercle	Avec bouchon de purge	Matière du chapeau	Article
				mm	mm					
ASTM A182 F316	1/2" [15]	ISO 228-1	Class 800	90	0.8	Non	Vissé	Oui	ASTM A351 CF8M	13383606
ASTM A182 F316	3/4" [20]	ISO 228-1	Class 800	110	0.8	Non	Vissé	Oui	ASTM A351 CF8M	13035260
ASTM A182 F316	1" [25]	ISO 228-1	Class 800	130	0.8	Non	Vissé	Oui	ASTM A351 CF8M	13383607
ASTM A182 F316	1.1/2" [40]	ISO 228-1	Class 800	160	0.8	Non	Vissé	Oui	ASTM A351 CF8M	13383608

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1214828616507424 2_FR_23.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be