



GRUNDFOS Pompe submersible Série: SLV

Caractéristiques

- Série: SLV
- Raccord: Bride
- Classe de pression de la bride: PN10
- Matériau du corps du pompe: Fonte
- Catégorie de qualité: EN-JL1030
- Classe d'isoaltion selon IEC: F

Hauteur de charge	Débit nominal	Dimension maximale des parties fixes	Tension d'alimentation	Puissance du moteur	Courant nominal	Mesure de raccord	Hauteur de la pompe	Article
m	m³/h	mm		kW	A		mm	
2.9	18.4	65	3 x 400-415V AC	1.4	2.8	DN65	510	23499191
7.5	24.5	65	1 x 230V AC	1.3	6.1	DN65	510	23499188
7.5	24.5	65	1 x 230V AC	1.3	6.1	DN65	510	23499187
7.5	24.5	65	1 x 230V AC	1.3	6.1	DN65	510	23499189
7.5	24.5	65	3 x 400-415V AC	1.4	2.8	DN65	510	23499192
7.5	24.5	65	3 x 400-415V AC	1.4	2.8	DN65	510	23499190
9.5	42.8	65	1 x 230V AC	1.6	7.4	DN65	510	23499065
9.5	42.8	65	1 x 230V AC	1.6	7.4	DN65	510	23499066
9.5	42.8	65	1 x 230V AC	1.6	7.4	DN65	510	23499067
9.5	42.8	65	3 x 400-415V AC	1.6	3.1	DN65	510	23499070
9.5	42.8	65	3 x 400-415V AC	1.6	3.1	DN65	510	23499068
9.5	42.8	65	3 x 400-415V AC	1.6	3.1	DN65	510	23499069
10.6	45	65	3 x 400-415V AC	2.2	3.8	DN65	510	23499023
10.6	45	65	3 x 400-415V AC	2.2	3.8	DN65	510	23499024
10.6	45	65	3 x 400-415V AC	2.2	3.8	DN65	510	23499025

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.