



FLEXION Branchement pièce en T de filetage externe en laiton nickelé BSPP vers tuyau métrique

Caractéristiques

Type: MPD

Matériau: Laiton, nickelé

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Pression de service: -0.99 / 18 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
MPD4-G01-FX	4	Fileté BSPP (G)	1/8	14059849
MPD6-G02-FX	6	Fileté BSPP (G)	1/4	14059852
MPD6-G01-FX	6	Fileté BSPP (G)	1/8	14059851
MPD8-G02-FX	8	Fileté BSPP (G)	1/4	14059854
MPD8-G01-FX	8	Fileté BSPP (G)	1/8	14059853
MPD10-G02-FX	10	Fileté BSPP (G)	1/4	14059855
MPD10-G03-FX	10	Fileté BSPP (G)	3/8	14059856
MPD12-G04-FX	12	Fileté BSPP (G)	1/2	14059858
MPD12-G03-FX	12	Fileté BSPP (G)	3/8	14059857

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.