FLEXION Banjo double laiton nickelé BSPP

Caractéristiques

Type: EPBRD
Matériau: Laiton, nickelé
Température de fonctionnement: -20 / 80 °C
Pression de service: -0.99 / 20 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
EPBRD4-M5-FX	4	Filetage intérieur (M)	M 5	14059921
EPBRD4-G01-FX	4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	14059922
EPBRD6-G02-FX	6	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	14059924
EPBRD6-G01-FX	6	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	14059923
EPBRD8-G02-FX	8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	14059926
EPBRD8-G01-FX	8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	14059925
EPBRD8-G03-FX	8	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	14059927
EPBRD10-G02-FX	10	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	14059928
EPBRD10-G03-FX	10	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	14059929
EPBRD12-G04-FX	12	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	14059932
EPBRD12-G03-FX	12	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	14059930

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1436360577335_FR_18.05.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 34 64 60 | E-mail: pneumatiek@eriks.be