

## FLEXION Pièce coudée, filetage externe, raccord POM BSPP



### Caractéristiques

**Type:** EPL

**Matériau:** PBT

**Température de fonctionnement:** -20 / 70 °C

**Pression de service:** -0.99 / 18 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
EPL4-M5-FX	4	Filetage extérieur (M)	M 5	13960552
EPL4-G02-FX	4	Fileté BSPP (G)	1/4	13960551
EPL4-G01-FX	4	Fileté BSPP (G)	1/8	13960550
EPL6-M5-FX	6	Filetage extérieur (M)	M 5	13960560
EPL6-G02-FX	6	Fileté BSPP (G)	1/4	13960558
EPL6-G01-FX	6	Fileté BSPP (G)	1/8	13960557
EPL8-G02-FX	8	Fileté BSPP (G)	1/4	13960567
EPL8-G01-FX	8	Fileté BSPP (G)	1/8	13960566
EPL8-G03-FX	8	Fileté BSPP (G)	3/8	13960568
EPL10-G02-FX	10	Fileté BSPP (G)	1/4	13960535
EPL10-G03-FX	10	Fileté BSPP (G)	3/8	13960536
EPL12-G04-FX	12	Fileté BSPP (G)	1/2	13960543
EPL12-G03-FX	12	Fileté BSPP (G)	3/8	13960542

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.