



AVENTICS Distributeur 3/2 série DO22

Caractéristiques

Série: DO22

Type de commande: Electrique

Classe de protection: IP65

Type bloc de vannes: Corps de l'appareil

Matériau du joint: FKM

Débit à 6 bar l/min	Type de raccord	Filetage in	Raccord mm	Pression de service bar	Pression maximum de service bar	Fonction	Tension de service	Raccordement électrique	Matériau du boîtier	Article
40	Métrique		M 5	0 / 10	10	3/2 Normalement fermé		Connecteur type B Industrie	Zinc moulé sous pression	12679843
40	Métrique		M 5	0 / 10	10	3/2 Normalement fermé	24V CC	Connecteur type B Industrie	Zinc moulé sous pression	24035905
61				0 / 10	10	3/2 Normalement fermé	24V CC	Connecteur ISO 6952 type B	Plastique	12474223
72	BSPP (G)	1/8		0 / 7	7	3/2 Normalement fermé	24V CC	Connecteur ISO 6952 type B	PA	12151568

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.