

SMC Vérin sans tige à entraînement direct modèle de base série MY1B



- Vérin sans tige à entraînement direct
- Alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 [mm]
- Courses de 100 mm à 2000 mm selon l'alésage
- Avec un ou deux réglers de course avec ou sans amortisseur de chocs
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble

Caractéristiques

Série: MY1

Type: MY1B

Fonction: Double effet

Magnétique: Non

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Article
						24130403
						24130404
						24130361
						24130353
						24130405
						24145081
						24130352
MY1B16G-100	Ajustable	16	100	M 5		24130351
MY1B16G-200	Ajustable	16	200	M 5		24130354
MY1B16G-300	Ajustable	16	300	M 5		24130355
MY1B16G-350	Ajustable	16	350	M 5		24130356
MY1B16G-400	Ajustable	16	400	M 5		24130357
MY1B16G-500	Ajustable	16	500	M 5		24130358
MY1B16G-600	Ajustable	16	600	M 5		24130359
MY1B20G-100	Ajustable	20	100	M 5		24130362
MY1B20G-200	Ajustable	20	200	M 5		24130364
MY1B20G-300	Ajustable	20	300	M 5		24130365
MY1B20G-400	Ajustable	20	400	M 5		24130366
MY1B20G-500	Ajustable	20	500	M 5		24130367
MY1B20G-600	Ajustable	20	600	M 5		24130368
MY1B20G-900	Ajustable	20	900	M 5		24130369
MY1B20G-1000	Ajustable	20	1000	M 5		24130363
MY1B50G-600	Ajustable	50	600		R3/8	14100081
MY1B63G-1000	Ajustable	63	1000		R3/8	14011339

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.