



SMC Vérin sans tige à entraînement direct modèle de base série MY1B-Z

- sans bloc butée.
- Réglage facile de la vis d'amortissement.
- Pénétration réduite des particules, fiabilité améliorée et coûts de maintenance réduits.
- Flexibilité de raccordement, peut être raccordé dans 4 directions et 2 types peuvent être sélectionnés [standard et centralisé].
- Flexibilité de montage des détecteurs.

Caractéristiques

Série: MY1-Z

Fonction: Double effet

Magnétique: Non

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Article
					12659601
					12787585
MY1B25G-300Z	Ajustable	25	300	R1/8	12239434
MY1B25G-500Z	Ajustable	25	500	R1/8	12239436
MY1B25G-600Z	Ajustable	25	600	R1/8	12239438
MY1B25TFG-1000Z	Ajustable	25	1000	G1/8	13582685
MY1B32TFG-200Z	Ajustable	32	200	G1/8	12239446
MY1B32TFG-300Z	Ajustable	32	300	G1/8	12239447
MY1B32TFG-500Z	Ajustable	32	500	G1/8	12239448
MY1B32TFG-600Z	Ajustable	32	600	G1/8	12239449
MY1B32TFG-800Z	Ajustable	32	800	G1/8	14212873
MY1B40TFG-300Z	Ajustable	40	300	G1/4	12239455
MY1B40TFG-400Z	Ajustable	40	400	G1/4	12239456
MY1B40TFG-600Z	Ajustable	40	600	G1/4	12239457
MY1B40TFG-700Z	Ajustable	40	700	G1/4	12239458
MY1B40TFG-800Z	Ajustable	40	800	G1/4	12239459
MY1B40G-1000Z	Ajustable	40	1000	R1/4	12948635

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.