



SMC Sélecteurs de circuit avec raccord instantané série VR12*0F

- Sélecteur de circuit avec raccord instantané
- Pression d'utilisation maxi : 1 MPa [145 psi]
- Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa [7 psi]
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa [218 psi]
- Température du fluide: -5° à 60°C [23° à 140°F] [Sans gel]

Caractéristiques

Série: VR

Beschreibung	Article
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1210F-04	24141038
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1210F-06	24141039
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1210F-08	24141040
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1210F-23	24141041
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1220F-06	24141046
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1220F-08	24141047
Sélecteurs de circuit avec raccord instantané VR1220F-10	24141048

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.