



SMC Table linéaire pneumatique guide linéaire circulant série MXQ

- Vérin avec système de guidage intégré
- Alésage (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
- Standard ou Symétrique
- Options de réglage de course: Butée élastique, Amortisseur de chocs, Butée métallique
- Détecteurs

Caractéristiques

Série: MXQ
Fonction: Double effet
Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
							12988395
							24130024
							24130033
							24130050
							24130040
							24130027
							24130041
							24130034
							24130042
							24130051
							24130044
							24130029
							24130043
							24130028
							24130025
MXQ6L-20		6	20	M 5		1.5 / 7	24130046
MXQ6L-40		6	40	M 5		1.5 / 7	24130047
MXQ6L-50		6	50	M 5		1.5 / 7	24130048
MXQ6-50		6	50	M 5		1.5 / 7	24130045
MXQ8-10		8	10	M 5		1.5 / 7	24130049
MXQ8-20		8	20	M 5		1.5 / 7	13482403
MXQ8L-30		8	30	M 5		1.5 / 7	24130053
MXQ8-50		8	50	M 5		1.5 / 7	24130052
MXQ12L-10		12	10	M 5		1.5 / 7	24130030
MXQ12-10		12	10	M 5		1.5 / 7	24130022
MXQ12-30		12	30	M 5		1.5 / 7	24130026
MXQ12-100		12	100	M 5		1.5 / 7	24130023
MXQ16-10		16	10	M 5		1.5 / 7	24130031
MXQ16-40		16	40	M 5		1.5 / 7	24130036
MXQ16L-50		16	50	M 5		1.5 / 7	24130038
MXQ16-50		16	50	M 5		1.5 / 7	24130037
MXQ20-50		20	50		R1/8	1.5 / 7	24130039
EMXQ20-75		20	75		G1/8	1.5 / 7	24122643
EMXQ25-100		25	100		G1/8	1.5 / 7	24122644
MXQ16-30B	Amortissement	16	30	M 5		1.5 / 7	24130035

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.