



SMC Joint rotatif série MQR

- Nombre de circuits : 1 à 16 circuits.
- Durée de service : 1 billions de rotations.
- Tr/min admissibles : 200 à 3000.
- Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa.

Caractéristiques

Série: MQR

| Matériau | Type de raccord 1 | Dimension raccord fileté (métrique) 1 | Article |
|-----------|---------------------------|--|----------|
| Aluminium | Femelle taraudé, métrique | M5x0.8 | 24129750 |
| Aluminium | Femelle taraudé, métrique | M5x0.8 | 24129751 |
| Aluminium | Femelle taraudé, métrique | M5x0.8 | 24129749 |
| Aluminium | Femelle taraudé, métrique | M5x0.8 | 24129752 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.