



GOETZE Soupape à ressort Type 2379 acier inoxydable couplage de lait DIN11851

Caractéristiques

Type: 2379
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée: 1.4435
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie: 1.4435
Raccordement amont: Raccord alimentaire
Norme de raccord d'entrée: DIN 32676

Raccordement aval: Raccord alimentaire
Norme de raccord de sortie: DIN 32676
Matériau du capot de ressort: 1.4404
Matière du ressort: 1.4310
Température du fluide: -40 / 200 °C

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Joint	Article
		bar	mm		
DN20	DN25	0.4 / 16	18	FPM	12734868
DN25	DN25	0.4 / 16	18	FPM	12734869

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.