

ECON® Réducteur Série: 232 Type: 4002 Aluminium IP65



Caractéristiques

Série: 232

Type: 4002

Matériau du boîtier: Aluminium

Revêtement du surface: Polyuréthane


Norme platine de raccordement: ISO 5211

Position indicateur de matériau: PP

Classe de protection (IP): IP65

Emplacement: Intérieur

Immergeable: Non



Type	Torque	A	B	D	d	L	M	H	h
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
232-05	125 Nm	42.6	80	ø12	ø4	128	ø100	54	27
232-06	250 Nm	42.6	80	ø12	ø4	193	ø160	61	27
232-08	500 Nm	50	100	ø12	ø4	201	ø200	68	28
232-11	900Nm	60	146	ø15	ø5	307	ø300	82	38
232-13	1000 Nm	80	175	ø20	ø6	400	ø400	88	40

Série	Forme du détecteur	Dimension du engagement mm	Dimension platine	Article
232-05	Carré [45°] selon ISO	11	F05	13416872
232-05	Carré [45°] selon ISO	14	F05	13416963
232-05	Carré [45°] selon ISO	14	F07	13262151
232-06	Carré [45°] selon ISO	14	F07	13030769
232-06	Carré [45°] selon ISO	17	F07	12427696
232-13	Carré [45°] selon ISO	22	F10	13416968
232-11	Carré [45°] selon ISO	22	F12	12509995
232-13	Carré [45°] selon ISO	22	F12	13416964
232-13	Carré [45°] selon ISO	27	F12	13416965
232-05	Carré [90°] selon ISO	10	F05	13416870
232-05	Carré [90°] selon ISO	11	F07	12182497
232-06	Carré [90°] selon ISO	14	F07	12336981
232-06	Carré [90°] selon ISO	17	F07	12973305
232-08	Carré [90°] selon ISO	19	F10	13416969
232-08	Carré [90°] selon ISO	22	F10	12648862
232-13	Carré [90°] selon ISO	27	F12	12641703
232-13	Sans insert		F10	13416966
232-11	Sans insert		F10	13247074

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.