



Raccord à bride avec embout cannelé type SHLF/SHFF

Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Acier inoxydable [AISI 316]

Type de raccord: Bride

Type de raccord à sertir: Bride fixe

Extrémité de raccordement: EN1092 PN40

Caractéristiques (2)

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 100 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN50	DN50	16	232	10069905
DN65	DN63	16	232	10069906
DN80	DN75	16	232	10069907
DN100	DN100	16	232	10070089
DN150	DN150	16	232	10070090
DN25	DN25	40	580	10069902
DN32	DN32	40	580	10069903
DN40	DN38	40	580	10069904
DN200	DN200	10	145	10070091
DN250	DN250	10	145	10070092
DN50	DN50	16	232	10037964
DN65	DN65	16	232	13530648
DN80	DN75	16	232	10037991
DN100	DN100	16	232	10037992
DN125	DN125	16	232	10037978
DN150	DN150	16	232	10037966
DN25	DN25	40	580	10037990
DN32	DN32	40	580	10037974
DN40	DN40	40	580	10037963
DN50	DN50	40	580	13543322

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.