



Raccord à bride avec embout cannelé type SHLF - inox - EN1092-1

Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Raccord inox AISI316/ Bride acier

Type de raccord: Bride

Type de raccord à sertir: Bride tournante

Caractéristiques [2]

Extrémité de raccordement: EN1092 PN40

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Lisse, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 100 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
DN50	DN50	16	232	10069892
DN65	DN63	16	232	10069894
DN80	DN75	16	232	10069897
DN100	DN100	16	232	10070094
DN150	DN150	16	232	10070096
DN15	DN12	40	580	11271898
DN25	DN25	40	580	10037979
DN32	DN32	40	580	10069887
DN40	DN38	40	580	10069890
DN50	DN50	40	580	12493635
DN80	DN75	40	580	12493645
DN100	DN100	40	580	12493636
DN20	DN19	40	580	11271899
DN50	DN50	16	232	10069893
DN65	DN63	16	232	10069895
DN80	DN75	16	232	10069898
DN100	DN100	16	232	10070093
DN150	DN150	16	232	10070095
DN15	DN12	40	580	12493639
DN20	DN19	40	580	12493632
DN25	DN25	40	580	12493634
DN32	DN32	40	580	10069888
DN40	DN38	40	580	10069891
DN80	DN75	40	580	12493644

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.