

FLEXION Tube polyuréthane noir



Caractéristiques

Type: TU-PU

Matériau du tuyau: Polyuréthane

Dureté [shore]: 98

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service max. à 20 °C	Longueur du rouleau	Couleur	Rayon de courbure min.	Pression de rupture minimale	Pression de service max. à 23 °C (bar)	Pression de service max. à 60 °C	Article
mm	mm	mm	bar	m		mm	bar	bar	bar	
2.5	0.75	4	15	50	Noir	10	46	15	7	14402808
2.5	0.75	4	15	100	Noir	10	46	15	7	14402680
2.5	0.75	4	15	25	Noir	10	46	15	7	14402806
4	1	6	13	25	Noir	20	40	13	6	14403114
4	1	6	13	50	Noir	20	40	13	6	14403115
4	1	6	13	100	Noir	20	40	13	6	14402980
5.5	1.25	8	14	50	Noir	35	41	14	7	14402833
5.5	1.25	8	14	100	Noir	35	41	14	7	14402700
5.5	1.25	8	14	25	Noir	35	41	14	7	14402832
6.5	1.75	10	14	25	Noir	25	42	14	7	14451928
6.5	1.75	10	14	50	Noir	25	42	14	7	14451927
6.5	1.75	10	14	100	Noir	25	42	14	7	14402630
8	2	12	14	25	Noir	35	40	13	6	14454324

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.