



Tuyau flexible Abraflex-LD-EC, flexible d'aspiration légère en polyuréthane (PU) - noir - conducteur R<1 k Ω



Abraflex LD EC

Application :

- Tuyau d'aspiration et d'évacuation pour produits abrasifs tels que: granulés, copeaux, poudres, poussières, ...
- Convient également pour des produits agressifs, gazeux ou liquides.
- Bonne résistance aux vapeurs d'huile et d'essence.

R

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	kg/m	
50	4.5	59	1.36	28	35	10	0.41	11421482
50								12448508
	4	46	1.83	86	32	15	0.32	13684317
	4	40	2.15	87	28	15	0.28	14448488
								12448509

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.