NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile EXCELON® série L73C

- Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d'autres composants Excelon
- Densité d'huile constante en fonction du débit
- Dôme transparent permettant de visualiser le taux de lubrification
- Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques

Caractéristiques

Série: Excelon
Type: L73
Matériau du boîtier: Aluminium
Joints: Neoprene®
Type de purge: Sans
Température de fonctionnement: -34 / 50 °C
Capacité de réservoir: 0.1 l

Type de raccord	Filetage in	Matériau de la cuve	Pression maximum de service	Article
BSPP (G)	1/4	Polycarbonate	10	11584110
BSPP (G)	3/8	Polycarbonate	10	11584113
BSPP (G)	3/8	Polycarbonate	10	11584112
BSPP (G)	1/2	Polycarbonate	10	11584114

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1451385250757_FR_19.05.2024

ERIKS NV | Tel.: +32 14 34 64 60 | E-mail: pneumatiek@eriks.be