



ASCO Électrovanne piloté Namur Type: 33550LI série 551 aluminium anti-déflagrant Ex-i



Caractéristiques

Série: 551

Type: 33550LI

Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies

Raccordement au process: NAMUR

Dimension du raccordement process: 1/4" [8]

Raccordement entrée d'air: Taraudé

Norme du raccordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé

Fonction: Monostable

Manœuvre: Action indirecte

Connecteur inclu: Non applicable

Orifice: 6 mm

Valeur Kvs: 0.6 m³/h

Pression différentielle minimale: 2 bar

Caractéristiques [2]

Pression différentielle max.: 10 bar

Matériau du boîtier: Aluminium

Catégorie de qualité: P40

Joint: NBR - PUR

Matériau du boîtier de bobine: Aluminium

Durée de marche: 100 %


Classe de protection (Valeur IP): IP67

Antidéflagrant: Ex ia

ATEX Zone: Zone 0 / 21

Certifié SIL: Oui

Température du fluide: -25 / 60 °C



Dimension du raccord d'entrée d'air	Diamètre air sortant	Type de bobine	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Puissance	Commande de secours manuelle	Classe déflagrant	Température ambiante	Article
1/4" BSP	1/8" NPT	LI	24V CC	Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique 1/2" NPT	0.5 W	Commande manuelle d'impulsion	II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIC Db	De -40 °C à 60 °C	12455175
1/4" BSP	1/8" NPT	LI	24V CC	Boîte de raccordement avec écrous de blocage	0.5 W	Non	II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIC Db	De -40 °C à 60 °C	12455190
1/4" NPT	1/8" NPT	LI	24V CC	Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique 1/2" NPT	0.5 W	Commande manuelle d'impulsion	II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIC Db	De -40 °C à 60 °C	12439763
1/4" NPT	1/8" NPT	LI	24V CC	Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique 1/2" NPT	0.5 W	Non	II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIC Db	De -40 °C à 60 °C	12455205

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.