



ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33404NF série 327 inox anti-déflagrante Ex-d




Caractéristiques

Série: 327
Type: 33404NF
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Fonction: Universel
Manœuvre: Action directe
Orifice: 5.7 mm
Valeur Kvs: 0.45 m³/h
Viscosité max.: 65 mm²/s
Pression différentielle minimale: 0 bar
Pression différentielle max.: 10 bar
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Joint: FPM (FKM)
Anneau de court-circuit Matériel: Argenté
Durée de marche: 100 %

Caractéristiques [2]

Classe de protection (Valeur IP): IP66/IP67
Commande de secours manuelle: Non
Antidéflagrant: Oui
Classe déflagrant: II 2G Ex db IIC Gb T6-T5 / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone: Zone 1 / 21
Certifié SIL: Oui
Approbations: ATEX IECEx, SIL
Température du fluide: De -20 °C à 120 °C



Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Connexion chassé(s) de l'air	Type de bobine	Tension d'alimentation	Raccordement électrique	Connecteur inclu	Puissance	Matériau du boîtier de bobine	Température ambiante	Article
Taraudé (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	NF	24V CC	Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	Non applicable	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)	Aluminium	De -60 °C à 40 °C	12427357
Taraudé (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	NFET	24V CC	Boîte de raccordement avec M20 x 1,5 entrée de câble	Non applicable	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)	Aluminium	De -60 °C à 40 °C	12427359
Taraudé (BSPP)	1/4" [8]	1/4" [8]	WSNF	24V CC	Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	Non applicable	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)	Acier inoxydable	De -60 °C à 60 °C	12427360
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	1/4" [8]	NF	24V CC	Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	Non applicable	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)	Aluminium	De -60 °C à 40 °C	11660002
Taraudé (NPT)	1/4" [8]	1/4" [8]	WSNF	24V CC	Boîte de raccordement avec entrée de câble 1/2" NPT	Non applicable	9 W (chaud) - 11,2 W (froid)	Acier inoxydable	De -60 °C à 60 °C	11587623

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.