

ECON® Mamelon à soudure Type 351 avec écrou mobile

Caractéristiques

Type: 351
Modèle: Soudure mamelon
Norme: DIN 16284
Pression de service maximum: 400 bar



Matériau	Raccordement au process	Largeur nominale	Raccordement coté instrumentation	Dimension du raccordement d'instrument	Article
Acier inoxydable	Embouts à souder	6 mm	Taraudé	1/4" BSPP(G)	12636407
Acier inoxydable	Embouts à souder	12 mm	Taraudé	1/2" BSPP(G)	12751088
Acier inoxydable	Embouts à souder	14 mm	Taraudé	1/2" BSPP(G)	12981815
Acier	Embouts à souder	12 mm	Taraudé	1/2" BSPP(G)	12751086

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1453881270695_FR_10.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be