

Raccord de tuyau en inox avec fileté et raccord à dents de scie SHM pour montage de manchon de tuyau



Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)

Type de raccord: Fileté avec douille cannelée

Type de raccord à sertir: Filetage male

Caractéristiques [2]

Extrémité de raccordement: NPT

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 260 °C



Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service	Pression de travail maximum	Article
		bar	psi	
1/2"	DN19	160	2320	11329050
1/2"	DN20	160	2320	12629231
2"	DN50	100	1450	11205133

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.