

IGUS Plateau tournant iglidur® PRT-01 anneau extérieur denté en aluminium éléments de glissement en iglidur® J



- Caractéristiques**
Série: iglidur®
Type: PRT-01-TO
Corps roulant: Élément de glissement
Avec joint d'étanchéité: Non
Crantage: Dents externes
Température de fonctionnement: -50 / 90 °C

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Article
	mm	mm	mm	
PRT-01-20-TO-T10	20	87.25	26	13569279
PRT-01-30-TO-AT10	30	106.4	30.5	13569282
PRT-01-30-TO-HTD8M	30	110.7	30.5	13569283
PRT-01-30-TO-ST	30	112	30.5	13569284
PRT-01-50-TO-T10	50	157.3	33	13569285
PRT-01-60-TO-AT10	60	163.8	34.5	13569286
PRT-01-60-TO-HTD8M	60	166.7	34.5	13569287
PRT-01-60-TO-ST	60	184	34.5	13569288
PRT-01-100-TO-HTD8M	100	187.1	36	13569268
PRT-01-100-TO-AT10	100	189.2	36	13569267
PRT-01-100-TO-T10	100	189.2	36	13569271
PRT-01-100-TO-ST	100	196	36	13569269
PRT-01-150-TO-AT10	150	252.9	36.5	13569272
PRT-01-150-TO-T10	150	252.9	36.5	13569275
PRT-01-150-TO-HTD8M	150	253.3	36.5	13569273
PRT-01-150-TO-ST	150	256	36.5	13569274
PRT-01-200-TO-AT10	200	303.9	41.5	13569276
PRT-01-200-TO-ST	200	308	41.5	13569277
PRT-01-300-TO-AT10	300	456.7	43.5	13569280
PRT-01-300-TO-ST	300	462	43.5	13569281

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.