




TIMKEN Roulement à rouleaux conique cuvette Métrique

Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).



Constructeur ID	Diamètre extérieur cuvette	Largeur cuvette	Article
	mm	mm	
JL26710	53	11.5	11498898
JHM33410	55	21	11498837
LM78310C	61.973	15.001	11503015
JL69310Z	62.992	13.462	12834370
JL69310P	63	13.5	12834363
JL69310-K0000	63	13.5	12835625
JL69310-K0395	63	13.5	11498907
JL69310	63	13.5	11440925
JHM88513-N0157	71.999	23.02	12834345
JHM88513	72	23.02	11441073
JLM603013Z-K0541	78	15	11498968
JLM104910Z	82	17	23790191
JLM104910	82	17	11441190
JLM704610	84	17.5	11498970
JLM104914-K0000	87.884	17.018	11498934
JLM506810	90	18.5	11441573
JLM506810-K0000	90	18.49	12834375
JLM506811	90	20.5	11498951
JM205110	90	23	11441266
JLM508710	95	19	11441595
JXC25763D-X0250	95	19	12614533
JM207010	95	23.5	11441274
JHM803113B-N0758	98.001	28.999	11498877
JXC2568DA	100.076	23.114	24014466
JLM710910	105	18.5	11441737
JHM807012	105	29	11440607
JLM813010	110	20.5	11440625
JM511910	110	22.5	11441603
JM511910-K0000	110	22.499	12834387
JH307710	110	32	11441460
JLM714110	115	19	11441754
JXC25716D	115.062	19.05	24017387
JM612910	115	23	11441717

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre extérieur cuvette	Largeur cuvette	Article
	mm	mm	
JM714210A	120	25	11499067
JM714210	120	25	11440455
JH211710-K0000	120	31.99	12835554
JH211710	120	32	11498780
JHM911211	130	22.649	11440705
JM716610-K0000	130.048	23.876	12834394
JM716610-X0306	130.048	23.876	12614499
JM716610	130	24	11440477
JM515610	130	28.5	11441625
JL819310-X0257	135.128	13.97	12614837
JL819310	135	14	11440649
JXC19089DA	135.128	34.036	12835103
JHM516810	140	31.5	11498841
JM718110	145	27	24207067
JH415610	145	42	11441504
JH913811	150	25.4	11440716
JLM820012-K0000	150	26	12835678
JLM820012	150	26	11440655
JM719113	150	27	11440495
JH217210	150	38	11441301
JM720210	155	28	11440503
JHM318410	155	35.5	11441464
JHM720210	160	32	11440499
JLM722912-K0000	165.001	21.001	12614490
JLM722912	165	21	24014132
JM822010	165	26.5	11440659
JM822010-K0000	165.001	26.5	12834411
JL724314	170	19.05	11440450
JL725316	175	18.288	11498921
JM624610	180	26	11499058
JHM522610	180	38	11441657
J90748	190	31.75	11498775
JHH221413	190	46.038	11498820
JL730612B	204.978	21.336	11498927
JL730612	205	21.438	11498928
JHH224315	215	53.975	11498823
JM231613	225	34.925	12614494
JHM534110	230	31	11441663
JM734410-K0000	240	37	12834406
JM736110	250	37	11440540
JHM133417	255	52.388	11498828
JHM133417-N0000	255.001	52.388	12614472
JM738210	260	36.5	11440542
JK150966	280	40	11498897
J451161	295	61.912	11498767
JHM840410-K0000	299.99	51	12834340
JHM840410	300	51	11498885
J93129A	319.999	46.038	11441120

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.