



Plaque en caoutchouc CR/SBR 70 NÉOPRÈNE 131201

Caractéristiques

- Série:** CR/SBR 70
Type: NÉOPRÈNE
Pression max.: 10 bar
Couleur: Noir
Plage de température: -20 / 100 °C
Convient pour fluide: Alcalis faibles, Alcalis, Eau (eau de process), Acides faibles, Eau, Air (comprimé)

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Nombre d'insertion(s)	Article
1	20000	1400		10017148
1.5	15000	1400		10017149
1.5	15000	1400	1	10017160
2	15000	1400		10017150
2	15000	1400	1	10017161
3	10000	1400	2	10017163
3	10000	1400		10017151
3	10000	1400	1	10017162
4	10000	1400		10017152
5	10000	1400	2	10017164
5	10000	1400		10017153
6	10000	1400		10017154
8	5000	1400	2	10017165
8	5000	1400		10017155
10	5000	1400		10017156
12	5000	1400		10017157
15	5000	1400		10017158
20	2500	1400		10017159

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.