



GRUNDFOS Circulateur série MAGNA1 fonte mâle taraudé

La MAGNA1 est une pompe de circulation économique et très puissante. Équipée uniquement des pièces essentielles pour accomplir sa tâche principale, la pompe nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

- Installation facile.
- Faible consommation d'énergie. Les pompes MAGNA1 répondent aux exigences des EuP 2013 et 2015.
- Neuf réglages de pompe possibles.
- Faible niveau sonore.
- Maintenance minimale et longue durée de vie.
- Gamme de produits également disponible pour une pression maximale du système de 16 bars.

Caractéristiques

Série: MAGNA1

Raccord: Fileté (BSPP)

Matériau du corps du pompe: Fonte

Catégorie de qualité: EN-JL1040

Matériau de la roue: Matériau composite

Catégorie de qualité de la matière de la roue: PES
30% GF

Plage de mesure, étendue d'échelle de fréquence:
50/60Hz

Classe énergétique: IE5

Avec réglage de fréquence/de régime: Non

Classe de protection (Valeur IP): IPX4D [EN 60529]

Classe d'isoaltion selon IEC: F

Pompe double: Non

Température du fluide: -10 / 110 °C

Température ambiante: 0 / 40 °C

Informations techniques

Options de courbe et modes de régulation:

- Pression proportionnelle.
- Pression constante.
- Vitesses fixes.

Pression de service:

- La pression d'aspiration réelle et la pression du circulateur lorsque celui-ci fonctionne à vanne fermée, doivent être inférieurs à la pression de service maximum autorisée.

Pression de service maximum autorisée:

- Celui-ci est indiquée sur la plaque signalétique.

Niveau de pression sonore:

- Inférieur à 43 dB(A).

Application

- Conçu pour la circulation de liquides au sein les applications suivantes: Chauffage.
- Climatisation et de refrigeration.
- Systèmes d'eau chaude sanitaire.
- Systèmes de pompes géothermiques.
- Systèmes de chauffage solaire.





Tableau de taille:

Modèle	L1 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	G mm	D1 mm
MAGNA1 25-80	180	54	142	196	1.1/2" [40]	25
MAGNA1 32-100	180	54	142	196	2" [50]	32

Modèle	Largeur nominale	Hauteur maximale de livraison m	Classe de pression	Raccordement électrique	Tension de raccord	Article
MAGNA1 25-80	1.1/2" [40]	8	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643118
MAGNA1 32-100	2" [50]	10	PN10	Fiche	1 x 230V AC	13643120

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.