

GOODALL Flexible en caoutchouc Vintage SD Lite, EPDM flexible d'aspiration/de refoulement pour la bière/le vin 10 bar; en conformité avec la norme EC1935/2004 et FDA



Caractéristiques

Série: VINTAGE

Type: SD

Application

Application

- Tuyau flexible d'aspiration et de refoulement avec âme en EPDM inodore et sans goût pour une utilisation dans les caves à vin, les brasseries et autres industries alimentaires et des boissons.
- Tuyau EPDM très résistant à tous les produits de nettoyage et de désinfection courants
- Haute résistance à la température pour la stérilisation à la vapeur ouverte et le nettoyage [max. 30 minutes à 266°F/130°C]
- La conception spéciale anti-écrasement du tuyau permet au tuyau de se reformer après une compression accidentelle
- Rayon de courbure très faible
- Rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

Plage de température

- -40 °C à +100 °C
- -40°F to +212°F
- nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C / max. 30 minutes
-

Pression d'éclatement:

- 30 bar (selon le diamètre)
- Facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- Caoutchouc EPDM blanc, lisse et homogène
- Conforme aux réglementations alimentaires internationales les plus strictes
- Formulation non contaminante, ne propage pas la croissance des bactéries
- Résistant aux détergents les plus couramment utilisés

Insertions

- Fils synthétiques spiralés multicouches haute

résistance

- Spirale en plastique noyée dans la paroi

Paroi extérieure

- Caoutchouc EPDM rouge toilé
- Résistant à l'abrasion, au vieillissement, aux UV, à la chaleur, à l'usure, à l'ozone et aux intempéries

Exécution

Marquage

- Rouge sur bande avec texte: "GOODALL VINTAGE SD LITE - 10 BAR - 150 PSI"
- Texte imprimé: "GOODALL VINTAGE SD LITE - FOOD - 10 bar - mois/année"

Raccords

- DuraCrimp Food: DIN 11851, DIN 11864, SMS, IDF, DS, Tri-clamp, etc.

Montage

- Coquilles de serrage, serties hydrauliquement système DuraCrimp Food

Approbation

Normes/autorisations

- EC1935/2004
- FDA
- ADI-free

Options

Remarque

- Goodall® DuraCrimp® Food est un concept développé par ERIKS sur-mesure pour les tuyaux caoutchoucs alimentaires Goodall®, avec un design spécifique des raccords et jupes de sertissages. Il garantit une connexion hygiénique, lisse, sans soudure et sans zone de rétention entre la queue du raccord et le tube intérieur du tuyau.

Assemblage complet

- ERIKS est en mesure de fournir le Vintage SD Lite avec le raccord souhaité.

Options

- certificat de test sous pression
- gravure au laser sur bague inox inamovible
- bagues anti-choc

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Poids	Article
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	5	29	10	30	80	80	40	0.8	14030670
25	6	37	10	30	80	100	40	0.95	14030671
38	8	54	10	30	80	180	40	1.32	14030672
51	8	67	10	30	70	250	40	1.73	14030673
63.5	8.5	80.5	10	30	70	315	40	2.3	14030687
76	9	94	10	30	70	380	40	2.63	14030674

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.