ANSELL Gant Hyflex 11-730

Le support offre un bon niveau de résistance à la coupure pour une utilisation en toute sécurité lors d'opérations de contrôle, de manutention et d'assemblage impliquant des objets tranchants
La formulation spécifique de l'enduction polyuréthane garantit une préhension sûre des pièces sèches ou légèrement huileuses
La formulation du polyuréthane augmente également la résistance à l'abrasion sur les zones des gants les plus sollicitées

Caractéristiques

Série: HyFlex®
Type: 11-730
Antistatique: Oui
Eempt de silicone: Non
Longueur: 215 mm
Calibre: 13
Couleur: Gris
Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 407, EN 420, EN ISO 21420
Approbations: EN 388:2016
Couleur du revêtement: Gris
Matériau de revêtement: PU (polyuréthane)
Couleur support: Gris

Caractéristiques (2)

Modèle de manchette: Poignet tricot
Matériau: HPPE, Acier inoxydable, Coton, Nylon, Kevlar, Spandex
Catégorie III: Yes
EN 388:2016: 4X43D
EN 407:2004: X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009: Yes

Beschreibung	Article
Gants 11-730 HyFlex Taille 9	13676953
Gants 11-730 HyFlex Taille 10	13676954
Gants 11-730 HyFlex Taille 8	13676952
Gants 11-730 HyFlex Taille 7	13676951
Gants 11-730 HyFlex Taille 11	13676955
Gants 11-730 HyFlex Taille 6	13676950

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278036075639_FR_18.05.2024