

ANSELL Gant ActivArmr® 80-813



Premier gant associant résistance à la flamme supérieure, protection élevée contre la coupure et forme ergonomique. Les matériaux utilisés sont naturellement ignifuges, même après lavage. Catégorie 2 de danger/risque d'arc électrique * : protection des opérateurs contre le risque d'arc électrique. Fil composite exclusif doté d'une résistance exceptionnelle à la coupure permettant la manipulation d'objets et de matériaux tranchants en toute sécurité. Enduction en mousse souple assurant une mobilité optimale et une préhension sûre dans différents environnements. Conception ergonomique, gage d'un excellent confort et d'une moindre fatigue des mains.

Caractéristiques

Série: ActivArmr®
Type: 80-813
Antistatique: Oui
Empt de silicone: Oui
Longueur: 225 mm
Calibre: 13
Couleur: Vert
Norme: CE Cat. III, EN 338, EN 407, EN 420, EN ISO 21420, REACH
Approbations: ANSI ABR 3
Couleur du revêtement: Noir
Couleur support: Vert
Modèle de manchette: Poignet tricot

Caractéristiques (2)

Matériau: Fibre de verre, Modacrylique, DuPont™ Kevlar
Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc Dibutyldithiocarbamate
Catégorie III: Yes
EN 388:2016: 2X42C
EN 407:2004: 412110
EN 420:2003 + A1:2009: Yes



Beschreibung	Article
Gant ActivArmr 80-813 Taille 6	14082856
Gants 80-813 ActivArmr Taille 9	13294379
Gants 80-813 ActivArmr Taille 10	13294380
Gants 80-813 ActivArmr Taille 11	13294381

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.