



ECON® Vanne de décharge Type: 1209 Fonte nodulaire Bride PN4

Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme droit, dispositif de blocage avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.

Caractéristiques

Type: 1209

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1025

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Norme de face à face: EN 558, Série 48

Dispositif de blocage: Oui

Température maximum de service: 80 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 4 bar

Informations techniques

• Version : DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.

• Tests : EN 12266-1.

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible en bronze ou en bronze exempt de zinc.
- Disponible avec volant.
- Disponible sans dispositif de blocage ; type 1208.
- Disponible avec commande SOS hydraulique/pneumatique type 1215 au lieu du dispositif de blocage.

Application

- Systèmes de tuyaux sanitaires à bord des navires en association avec la coque du navire pour empêcher l'eau de mer de pénétrer.
- Grâce au dispositif de blocage, la soupape est adaptée à la commande à distance via un système de tige.

DN	A	B	C	F	H	H1	L	L1 (open)	Weight
mm	mm	mm	mm	BSP	mm	mm	mm	mm	[kg]
50	165	160	165	3/4"	110	140	200	145	14
65	185	180	175	3/4"	120	150	240	145	17
80	200	195	190	1"	139	175	260	176	22
100	220	220	205	1"	156	200	300	176	28
125	250	265	240	1.1/8"	178	220	350	192	42
150	285	300	255	1.1/8"	198	245	400	192	55

Pressure and temperature range			
-10	0	80	[°C]
4	4	4	[bar]

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Matériau du joint du couvercle	Température minimum de service	Article
			mm						°C	
DN50	PN4	PN10	240	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	13487690
DN65	PN4	PN10	200	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	14045692

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matériau du chapeau	Matériau du joint du couvercle	Température minimum de service	Article
			mm						°C	
DN80	PN4	PN10	260	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	13487691
DN100	PN4	PN10	300	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	14045703
DN125	PN4	PN10	350	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	14045704
DN150	PN4	PN10	400	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	14045705

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.