



GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze étanche au gaz taraudé

Caractéristiques

Série: 618t
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Catégorie de qualité d'entrée: CC499K
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Catégorie de qualité de sortie: CC499K
Raccordement amont: Taraudé [BSPP]
Norme de raccord d'entrée: DIN ISO 228-1
Raccordement aval: Taraudé [BSPP]
Norme de raccord de sortie: DIN ISO 228-1
Levier: Non
Matériau du ressort: Acier inoxydable

Application

- Régulation de la pression dans les systèmes de liquides. Convient aux liquides et aux gaz. Souvent utilisé comme dérivation au-dessus d'une pompe pour assurer un débit minimum.

Informations techniques

- Montage sur site. Peut être adapté sur demande. Plage de température de -60 à 250 °C, en fonction du joint.

Tableau de mesure

DN [BSPP]	H	h1	L	dØ	Poids
1/2" [10]	66	14	27	10	0.3
3/4" [15]	74	15	29	13	0.4
1" [20]	83	18	34	19	0.7
1 1/4" [25]	100	23	42	25	1.2
1 1/2" [32]	117	28	46	30	1.9
2" [40]	136	-	51	38	2.5
2 1/2" [50]	146	-	60	50	3.8

Plage de pression et de la température

Joint	Pression	Température
NBR	12 bar	-30 à 130 °C
FKM	12 bar	-20 à 200 °C
PTFE	0.2 - 12 bar	-60 à 225 °C
PTFE	12 - 20 bar	-60 à 225 °C

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Diamètre de passage mm	Joint	Etanchéité par soufflet	Article
3/8" [10]	3/8" [10]	0.2 / 0.8	10	PTFE	Non	10051590
3/8" [10]	3/8" [10]	0.5 / 2.5	10	PTFE	Non	10051586
3/8" [10]	3/8" [10]	2 / 12	10	PTFE	Non	10051592
3/8" [10]	3/8" [10]	12 / 20	10	PTFE	Non	10051599
1/2" [15]	1/2" [15]	2 / 12	13	PTFE	Non	11609198
1/2" [15]	1/2" [15]	12 / 20	13	PTFE	Non	10051597
1/2" [15]	1/2" [15]	0.2 / 0.8	13	PTFE	Non	11046470
3/4" [20]	3/4" [20]	0.2 / 0.8	19	PTFE	Non	11603298
3/4" [20]	3/4" [20]	2 / 12	19	PTFE	Non	11603299
3/4" [20]	3/4" [20]	0.5 / 2.5	19	PTFE	Non	10051598
3/4" [20]	3/4" [20]	0.5 / 2.5	19	PTFE	Non	10051591

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage bar	Diamètre de passage mm	Joint	Etanchéité par soufflet	Article
3/4" [20]	3/4" [20]	12 / 20	19	PTFE	Non	11155443
1" [25]	1" [25]	2 / 12	25	PTFE	Non	10051595
1" [25]	1" [25]	0.2 / 0.8	25	PTFE	Non	11603300
1" [25]	1" [25]	12 / 20	25	PTFE	Non	13711316
1" [25]	1" [25]	0.5 / 2.5	25	PTFE	Non	10051588
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	2 / 12	30	PTFE	Non	10051601
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	12 / 20	30	PTFE	Non	11271631
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.5 / 2.5	30	PTFE	Non	13711317
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.2 / 0.8	30	PTFE	Non	11603327
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.2 / 0.8	38	PTFE	Non	11382857
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.5 / 2.5	38	PTFE	Non	13711318
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	12 / 20	38	PTFE	Non	13711319
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	2 / 12	38	PTFE	Non	10051600
2" [50]	2" [50]	0.5 / 2.5	50	PTFE	Non	10051589
2" [50]	2" [50]	12 / 20	50	PTFE	Non	13711320
2" [50]	2" [50]	2 / 12	50	PTFE	Non	10051596
2" [50]	2" [50]	0.2 / 0.8	50	PTFE	Non	11603302

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.