



ANSELL Gant TouchNTuff® 93-163 de protection chimiques bleu clair

Formulation en nitrile réduisant la fatigue des mains. Ambidextre. Gantage aisé. Finition adhésive, légère et résistante. Bonne résistance à la perforation. Souplesse et confort permettant une excellente dextérité. Manchette à bord roulé assurant un gantage aisé et une bonne résistance à la déchirure.

Caractéristiques

Série: TouchNTuff®

Type: 93-163

Stérile: Non

Poudré: Non

Antistatique: Oui

Eempt de silicone: Oui

Longueur: 355 mm

Épaisseur: 0.17 mm

Épaisseur du doigt: 0.2

Couleur: Bleu

Norme: CE Cat. III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 374, EN 420, EN 421, EN ISO 21420, EN ISO 374, ISO 13485, ISO 9001

Approbations: ASTM D412

NQA (niveau de qualité acceptable): 1.5

Épaisseur du brassard: 0.10

Modèle de manchette: Bord roulé

Surface interne du gant: Chlorinated

Surface externe du gant: Fully Textured

Ingrédients sensibilisants possibles: Zinc Dibutylthiocarbamate (ZDBC)

Catégorie III: Yes

EN 420:2003 + A1:2009: Yes

EN 421:2010: Yes

EN ISO 374-1:2016: J K T

EN ISO 374-5:2016: Yes

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques



Beschreibung	Article
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 10.5	13706639
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 7.5	13706641
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 6.5	13706640
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 9.5	13706643
Gants 93-163 TouchNTuff Taille 8.5	13706642

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.