ULTRAFILTER Cartouche filtrante Série: P-GS SS316

Caractéristiques

Série: P-GS
Application: Gaz stérilisés et vapeur culinaire
Matériau: SS316
Joints: EPDM
Absolument: Oui
Fixation du bouchon: Encollé

Application

- Air (comprimé) pur.
- Vapeur culinaire.
- Gaz stériles et/ou techniques.
- Liquides.
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

- Élément en acier inoxydable à utiliser dans le boîtier de filtre de la gamme P-EG.
- Réutilisable après nettoyage par ultrasons.
- Dimensions 03/10 à 30/50.
- Plage de température de la partie supérieure soudée -20 à 210 °C.
- Plage de température de la partie supérieure collée -20 à 150 °C.

Construction

- Élément fritté en acier inoxydable 316.
- Partie supérieure soudée (P-GS VE) ou collée (P-GS) en acier inoxydable 304.
- Surface de tamis disponible > 50 %.

Exécution

- Perforations de 1 à 25 microns.
- Joint standard EPM.

Options

- Joint en silicium, Buna N, FPM (FKM) ou Fluoraz.
- Partie supérieure soudée (P-GS VE) ou collée en acier inoxydable 304.

Perforation du tamis µm	Construction	Taille de l'élément	Température maximale du gaz °C	Article
1	Métal fritté	03/10	150	14161059
1	Métal fritté	04/10	150	14161062
1	Métal fritté	04/20	150	14161065
1	Métal fritté	05/20	150	14161068
1	Métal fritté	05/25	150	14161071
1	Métal fritté	07/25	150	14161074
1	Métal fritté	07/30	150	14161077
1	Métal fritté	10/30	150	14161080
1	Métal fritté	15/30	150	14161083
1	Métal fritté	20/30	150	14161086
1	Métal fritté	30/30	150	14161089
1	Métal fritté	30/50	150	14161092
5	Métal fritté	03/10	150	14161060
5	Métal fritté	04/10	150	14161063
5	Métal fritté	04/20	150	14161066
5	Métal fritté	05/20	150	14161069
5	Métal fritté	05/25	150	14161072
5	Métal fritté	07/25	150	14161075
5	Métal fritté	07/30	150	14161078
5	Métal fritté	10/30	150	14161081
5	Métal fritté	15/30	150	14161084
5	Métal fritté	20/30	150	14161087

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278044788463_FR_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be

Perforation du tamis µm	Construction	Taille de l'élément	Température maximale du gaz °C	Article
5	Métal fritté	30/30	150	14161090
5	Métal fritté	30/50	150	14161093
25	Métal fritté	03/10	150	14161061
25	Métal fritté	04/10	150	14161064
25	Métal fritté	04/20	150	14161067
25	Métal fritté	05/20	150	14161070
25	Métal fritté	05/25	150	14161073
25	Métal fritté	07/25	150	14161076
25	Métal fritté	07/30	150	14161079
25	Métal fritté	10/30	150	14161082
25	Métal fritté	15/30	150	14161085
25	Métal fritté	20/30	150	14161088
25	Métal fritté	30/30	150	14161091
25	Métal fritté	30/50	150	14161094

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278044788463_FR_20.05.2024

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 | E-mail: valves@eriks.be