



ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: P-EG Acier inoxydable Bride

Caractéristiques

Série: P-EG
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN16
Norme du raccordement à bride: EN (DIN)
Avec élément filtrant: Non
Classification PED: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Application

- Air (comprimé) pur.
- Vapeur culinaire.
- Gaz stériles et/ou techniques.
- Conduites horizontales.
- Conduites de refoulement.
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

- Boîtier de filtre en acier inoxydable 304 ou 316.
- Conçu pour les faibles différences de pression.
- Convient pour le montage de bougies de type P-GS, P-SM, P-SRF, P-SWM.
- Adapté aux tailles de bougie de 03/10 à 30/50.
- Capacités jusqu'à 23 040 Nm³/h.
- Pression de service maximale 16/12/10 bar (selon la taille).
- Raccordements à brides PN10/PN16.

Construction

- Conception épurée avec un minimum de pertes.
- Ra interne 0,8 um/1,6 um EP.

Exécution

- Visser le couvercle à l'aide d'un tournevis.
- Équipé d'une ventilation.

Options

- Raccordements à brides selon ASME classe 150.
- Raccords avec filetage interne BSP ou NPT ou avec raccords à souder.
- Plusieurs dimensions disponibles.

La taille du corps	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Pression de service maximum bar	Article
0006	SS316	DN10	16	14161179
0006	SS304	DN10	16	14161028
0009	SS316	DN10	16	14161180
0009	SS304	DN10	16	14161029
0012	SS304	DN15	16	14161030
0012	SS316	DN15	16	14161181
0018	SS316	DN20	16	14161182
0018	SS304	DN20	16	14161031
0027	SS304	DN25	16	14161032
0027	SS316	DN25	16	14161183
0036	SS304	DN32	16	14161033
0036	SS316	DN32	16	14161184
0048	SS316	DN40	16	14161185
0048	SS304	DN40	16	14161034
0072	SS316	DN50	16	14161186
0072	SS304	DN50	16	14161035
0108	SS316	DN50	16	14161187
0108	SS304	DN50	16	14161036
0144	SS316	DN65	16	14161188
0144	SS304	DN65	16	14161037

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

La taille du corps	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Pression de service maximum bar	Article
0192	SS316	DN80	16	14161189
0192	SS304	DN80	16	14161038
0288	SS316	DN80	12	14161190
0288	SS304	DN80	12	14161039
0432	SS316	DN100	10	14161191
0432	SS304	DN100	10	14161040
0576	SS304	DN100	10	14161041
0576	SS316	DN100	10	14161192
0768	SS304	DN150	10	14161042
0768	SS316	DN150	10	14161193
1152	SS316	DN150	10	14161194
1152	SS304	DN150	10	14161043
1536	SS304	DN200	10	14161044
1536	SS316	DN200	10	14161195
1920	SS304	DN200	10	14161045
1920	SS316	DN200	10	14161196

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.