

## INA Roulement à rouleaux croisés série XU



### Caractéristiques

**Série:** XU

**Corps roulant:** Rouleaux cylindriques

**Avec joint d'étanchéité:** Oui

**Crantage:** Sans denture

**Température de fonctionnement:** -25 / 80 °C

| Constructeur ID | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur | Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | Article  |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------|---|----------|
|                 | mm                 | mm                 | mm      | mm  |          |
| XU120222        | 140                | 300                | 36      | 222   | 14191958 |
| XU120222-VSP    | 140                | 300                | 36      | 222   | 14191959 |
| XU160260        | 191                | 329                | 46      | 260   | 14191962 |
| XU160260-ZT     | 191                | 329                | 46      | 260   | 14191963 |
| XU080264        | 215.9              | 311                | 25.4    | 264   | 14191955 |
| XU080430        | 380                | 480                | 26      | 430   | 14191956 |
| XU120179        | 380                | 480                | 26      |   | 13210910 |
| XU120179-ZT     | 380                | 480                | 26      | 179   | 14191957 |
| XU260980-ZT     | 870                | 1090               | 79      | 980   | 14191964 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.