



Réducteur de pression Type 147 série DRV235 laiton avec chapeau de ressort laiton bride

Caractéristiques

Série: DRV235

Type: 147

Raccord: Bride

Pression d'entrée max.: 40 bar

Pression différentielle maximale: 1 bar

Pression de service maximum: 40 bar

Température du fluide: 0 / 100 °C

Température ambiante: 0 / 75 °C

Convient pour le gaz: 1

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K

Matière du siège: CC491K

Matière de la membrane: NBR

Matière du ressort: Acier à ressort

Matériau du capot de ressort: Laiton

Avec des accouplements: Non

Disconnecteur: Non

Application

- D'air comprimé.
- Des gaz neutres.
- D'eau et des liquides neutres lorsque des débits plus faibles sont requis.





Tableau de taille:

DN	A	H	L	Poids
	mm	mm	mm	kg
DN20	105	181	150	4.4
DN25	115	201	160	5.8

Largeur nominale	Type de performance	Valeur Kvs m³/h	Plage de pression réduite bar	Article
DN20	Standard	1.3	1.5 / 20	11810592
DN25	Standard	1.6	1.5 / 20	11810593

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.