



## OLEODINAMICA MARCHESINI Boîtier de dérivation fixe de type DFL

### Caractéristiques

**Type:** Montage en ligne

**Pression de service maximum:** 250 bar



Débit l/min	Raccords	Matériau	Article
1-3	C,A,B: 3/8" BSP	Acier	14229138
3-6	C,A,B: 3/8" BSP	Acier	14229139
6-10	C,A,B: 3/8" BSP	Acier	14229140
10-20	C,A,B: 3/8" BSP	Acier	14229141
20-32	C,A,B: 3/8" BSP	Acier	14229142
25-40	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Acier	14229143
40-60	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Acier	14229144
60-80	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Acier	14229145
80-100	C: 3/4"BSP, A,B: 1/2" BSP	Acier	14229146
100-120	C: 1" BSP, A,B: 3/4" BSP	Acier	14229147
120-150	C: 1" BSP, A,B: 3/4" BSP	Acier	14229148

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.