



GF Vanne à papillon Série: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60 Levier Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 565
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Polyamide
Catégorie de qualité: PA6-60
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)/ ASME
Type de commande: Levier
Matériau du papillon: PVDF/PA6-60
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Application

- Applications à base d'eau.
- Industrie légère.

Informations techniques

- Matériau de qualité supérieure.
- Résistant à la corrosion.
- Faible poids.

Construction

- Conception de type Wafer.
- Dimensions face-à-face selon EN 558 série 20, ISO 5752 série 20 et API 609 tableau 2.

Approbation

- Différents labels de qualité sont disponibles sur demande.

Options

- Indicateur de position électrique

Largeur nominale	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Matériau de la manchette	Article
	mm			mm		
DN50	63	PN16	PN10	43	EPDM	14228557
DN50	63	PN16	PN10	43	FPM (FKM)	14228579
DN65	75	PN16	PN10	46	EPDM	14228558
DN65	75	PN16	PN10	46	FPM (FKM)	14228580
DN80	90	PN16	PN10	46	EPDM	14228559
DN80	90	PN16	PN10	46	FPM (FKM)	14228581
DN100	110	PN16	PN10	52	EPDM	14228560
DN100	110	PN16	PN10	52	FPM (FKM)	14228582
DN125	140	PN16	PN10	56	EPDM	14228561
DN125	140	PN16	PN10	56	FPM (FKM)	14228583
DN150	160	PN16	PN10	56	EPDM	14228562
DN150	160	PN16	PN10	56	FPM (FKM)	14228584
DN200	225	PN10	PN10	60	EPDM	14228563
DN200	225	PN10	PN10	60	FPM (FKM)	14228585

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.