



MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: BK3 Acier Taraudé (BSPP) PN315/500

Caractéristiques

Série: BK3
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 3 voies
Construction du corps: 4 pièces
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: Acier forgé
Revêtement du surface: Zingué

Caractéristiques [2]

Raccord: Taraudé (BSPP)
Matière du siège: POM
Matière de l'axe: Acier
Température minimum de service: -20 °C
Température maximum de service: 100 °C

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Type de passage	Matière de la sphère	Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe	Matière du joint de corps	Poids kg	Article
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	NBR	NBR	0.4	14288520
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	NBR	NBR	0.4	14288519
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	NBR	NBR	0.46	14288513
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	NBR	NBR	0.46	14288512
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	NBR	NBR	0.6	14288593
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	NBR	NBR	0.6	14288592
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	NBR	NBR	0.7	14288505
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	NBR	NBR	0.7	14288503
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	NBR	NBR	1.8	14288585
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	NBR	NBR	1.8	14288583
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	NBR	NBR	2.4	14601670
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.6	14613066
3/8" [10]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.6	14613067
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.7	14613077
1/2" [13]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.7	14613078
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.8	14613084
3/4" [20]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	1.8	14613085
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.4	14613092
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	2.4	14613093
1" [25]	ISO 228-1	PN315	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	NBR	NBR	2.4	14613094
1/8" [4]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.4	14613097
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en L	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.46	14613101
1/4" [6]	ISO 228-1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage en T	Acier	FPM (FKM)	FPM (FKM)	0.46	14613102

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.