



FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBC Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet Bride PN16/40

Caractéristiques

Série: VZBC

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 1 pièce

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4408

Raccord: Bride

Commande: à commande pneumatique

Principe de fonctionnement: Double effet

Largeur nominale	Classe de pression	Dimension platine	Dimension platine 2	Matière de la sphère	Matière du siège	Matière de l'axe	Matière du joint de corps	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN15	PN40	F03	F04	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168479
DN20	PN40	F03	F04	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168480
DN25	PN40	F04	F05	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168481
DN32	PN40	F05	F05	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168482
DN40	PN40	F05	F07	Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168483
DN65	PN16	F07		Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168484
DN80	PN16	F07		Acier inoxydable	PTFE	Acier inoxydable	PTFE	-10	200	14168485

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.