



Raccord de tuyaux de mortier partie femelle avec un côté taraudé

Indication de commande

NW 25 seulement avec 1 bras de levier
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau

Matériau: Fonte

Type de raccord: Raccord rapide

Type de raccord à sertir: Cam & Groove

Extrémité de raccordement: Femelle

Caractéristiques (2)

Matériau du joint: NBR

Angle (Degrees): 0 °

Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité

Plage de température [°C]: -40 / 90 °C

Dimensions de l'extrémité de raccordement	Flexible diam. int. (DN)	Pression maximum de service		Article
		bar	psi	
				13353980
				13353383
				13353248
1"	DN25	50		13353253
1"	DN25	50	725	11164132
1"	DN25	50	725	11161732
2"	DN50	50	725	11164128

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.