SKF LINCOLN Raccord à visse droit, filetage conique

Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:

Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.

Caractéristiques

Série: VS
Type: 451-006-518-VS

Forme	Dimension raccord filetée (métrique) 1	Diamètre extérieur du tuyau 1 mm	Article
Droit	M 6	4	13778852
Droit	M 6	6	13778859
Droit	M 8x1	4	13778855
Droit	M 8x1	6	14079478
Droit	M 10x1	4	13778857
Droit	M 10x1	6	13778862

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278053551568_FR_20.05.2024