

# VOLZ GRUPPE Raccord banjo coudé métrique WD EWHV / XEWHV - M WD INOX 316Ti

- Raccord pivotant coudé haute pression
- Filetage mâle : Métrique cylindrique
- Étanchéité par joint entretoise Viton (KD-V)
- Séries L et S
- Avec (EWHV) ou sans écrou et bague coupante (XEWHV)
- Acier inoxydable 1.4571 (316Ti)

## Caractéristiques

**Série:** EWHV-M WD
**Matériau:** Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
**Raccord 1:** Raccord à bague coupante
**Raccord 2:** Fileté
**Type d'étanchéité:** Joint d'étanchéité élastomère

| Constructeur ID | Taille de Raccord 1 | Taille de Raccord 2 | Pression nominal | Article |
|---|---|---|---|---|
| EWHV 06S M12x1.5 WD | 6S - M14x1.5 | M 12x1.5 | PN500 | 14307534 |
| EWHV 10L M14x1.5 WD | 10L - M16x1.5 | M 14x1.5 | PN500 | 14307562 |
| EWHV 12L M16x1.5 WD | 12L - M18x1.5 | M 16x1.5 | PN400 | 14307577 |
| EWHV 14S M20x1.5 WD | 14S - M22x1.5 | M 20x1.5 | PN315 | 14307597 |
| XEWHV 06L M10x1 WD | 6L - M12x1.5 | M 10x1 | PN400 | 14315499 |
| XEWHV 06S M12x1.5 WD | 6S - M14x1.5 | M 12x1.5 | PN500 | 14315547 |
| XEWHV 08S M14x1.5 WD | 8S - M16x1.5 | M 14x1.5 | PN500 | 14311511 |
| XEWHV 10L M14x1.5 WD | 10L - M16x1.5 | M 14x1.5 | PN500 | 14311521 |
| XEWHV 10S M16x1.5 WD | 10S - M18x1.5 | M 16x1.5 | PN400 | 14311529 |
| XEWHV 15L M18x1.5 WD | 15L - M22x1.5 | M 18x1.5 | PN315 | 14311558 |
| XEWHV 18L M22x1.5 WD | 18L - M26x1.5 | M 22x1.5 | PN315 | 14315542 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR15792780539444491_FR_21.05.2024