



HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 40 GFS

Caractéristiques

Série: GFS

Type de brides: SAE contre-bride à souder bout en bout

Matériau: Acier





Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B1	B2	C	D	E	F	G
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	21.5	15.7	13	38.1	54	17.5	46	36
3000	3/4	28	20.9	19	47.6	65	22.3	50	36
3000	1	34	26.6	25	52.4	70	26.2	55	38
3000	1.1/4	42.8	35	32	58.7	79	30.2	68	41
3000	1.1/2	48.6	40.9	38	69.9	93	35.7	78	44
3000	2	61	52.5	51	77.8	102	42.9	90	45
3000	2.1/2	73	62.8		88.9	114	50.8	105	50
3000	3	92	77.9	73	106.4	134	61.9	124	50
3000	3.1/2	103	90.1	89	120.7	152	69.9	136	48
3000	4	115.5	102.3	99	130.2	162	77.8	146	48
3000	5	142	128.1	120	152.4	184	92.1	180	50

Classe de pression	Taille de bride SAE	Taille du tube	Revêtement du surface	Pression de service max.	Article
psi	in	mm		bar	
3000	1/2	21.3 x 2.8	Non-traité	350	14309773
3000	3/4	26.7 x 2.9	Non-traité	350	14309821
3000	1	33.4 x 3.4	Non-traité	320	14309873
3000	1.1/4	42.4 x 3.6	Non-traité	280	14309930
3000	1.1/2	48.3 x 3.7	Non-traité	210	14309984
3000	2	60.3 x 3.9	Non-traité	210	14310040
3000	2.1/2	73 x 5.1	Non-traité	175	14310088
3000	3	88.9 x 5.5	Non-traité	160	14310131
3000	3.1/2	101.6 x 5.7	Non-traité	35	14310151
3000	4	114.3 x 6	Non-traité	35	14310182
3000	5	141.3 x 6.6	Non-traité	35	14310207

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.