

## HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

### Caractéristiques



**Série:** AFS

**Type de brides:** SAE 90° bride à souder par emboîtement

**Matériau:** Acier

Tableau de taille:

| Classe de pression | Taille de bride SAE | A    | B1 | B2 | C    | D   | E    | F1  | F2  |
|--------------------|---------------------|------|----|----|------|-----|------|-----|-----|
| psi                | in                  | mm   | mm | mm | mm   | mm  | mm   | mm  | mm  |
| 3000               | 1/2                 | 17.5 | 13 | 13 | 38.1 | 54  | 17.5 | 60  | 43  |
| 3000               | 3/4                 | 27.2 | 19 | 19 | 47.6 | 65  | 22.3 | 63  | 47  |
| 3000               | 1                   | 34   | 25 | 25 | 52.4 | 70  | 26.2 | 70  | 51  |
| 3000               | 1.1/4               | 42.8 | 27 | 32 | 58.7 | 79  | 30.2 | 85  | 64  |
| 3000               | 1.1/2               | 48.6 | 34 | 38 | 69.9 | 93  | 35.7 | 95  | 74  |
| 3000               | 2                   | 61   | 49 | 51 | 77.8 | 110 | 42.9 | 110 | 85  |
| 3000               | 2.1/2               | 76.6 | 57 | 60 | 88.9 | 115 | 50.8 | 127 | 96  |
| 6000               | 1/2                 | 17.5 | 13 | 13 | 40.5 | 54  | 18.2 | 60  | 43  |
| 6000               | 3/4                 | 27.2 | 19 | 19 | 50.8 | 70  | 23.8 | 70  | 51  |
| 6000               | 1                   | 34   | 25 | 25 | 57.2 | 79  | 27.8 | 85  | 64  |
| 6000               | 1.1/4               | 42.8 | 32 | 32 | 66.6 | 93  | 31.8 | 95  | 74  |
| 6000               | 1.1/2               | 48.6 | 38 | 38 | 79.3 | 110 | 36.5 | 110 | 85  |
| 6000               | 2                   | 61   | 51 | 51 | 96.8 | 134 | 44.5 | 132 | 107 |



| Classe de pression | Taille de bride SAE | Revêtement du surface | Pression de service max. | Article  |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| psi                | in                  |                       | bar                      |          |
| 3000               | 1/2                 | Non-traité            | 350                      | 14306489 |
| 3000               | 3/4                 | Non-traité            | 350                      | 14306593 |
| 3000               | 1                   | Non-traité            | 320                      | 14306705 |
| 3000               | 1.1/4               | Non-traité            | 280                      | 14306778 |
| 3000               | 1.1/2               | Non-traité            | 210                      | 14306881 |
| 3000               | 2                   | Non-traité            | 210                      | 14307006 |
| 3000               | 2.1/2               | Non-traité            | 175                      | 14307133 |
| 6000               | 1/2                 | Non-traité            | 420                      | 14307519 |
| 6000               | 3/4                 | Non-traité            | 420                      | 14307624 |
| 6000               | 1                   | Non-traité            | 420                      | 14307730 |
| 6000               | 1.1/4               | Non-traité            | 420                      | 14307814 |
| 6000               | 1.1/2               | Non-traité            | 420                      | 14307890 |
| 6000               | 2                   | Non-traité            | 420                      | 14307957 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.