

FLEXION Tuyau hydraulique Enduro H695E (ISO 420)



Caractéristiques

Type: H695E

Matériau de la paroi intérieure: Caoutchouc synthétique résistant aux huiles

Caractéristiques (2)

Matériau du paroi extérieur: Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries

Qualité gaine extérieure: Flexion Enduro

Plage de température [°C]: -40 / 120 °C

Norme ISO: ISO 18752 CC class 420

Code	Flexible diam. int. (DN)	Flexible diam. int.	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Pression d'éclatement minimum (bar)	Rayon de courbure min.	Couleur paroi externe	Poids	Article
		in							
H695E-06-M3	DN10	3/8"	19.7	420	1680	65	Noir	0.66	14489790
H695E-08-M3	DN12	1/2"	22.5	420	1680	90	Noir	0.77	14489791
H695E-10-M3	DN16	5/8"	26.2	420	1680	100	Noir	0.94	14489792
H695E-12-M3	DN19	3/4"	30.6	420	1680	120	Noir	1.39	14489793
H695E-16-M3	DN25	1"	37.6	420	1680	150	Noir	1.94	14489794
H695E-20-M3	DN31	1.1/4"	45	420	1680	210	Noir	3.46	14489795
H695E-24-M3	DN38	1.1/2"	52.9	420	1680	250	Noir	4.42	14489796

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.